

LEGIC- Multi Card Reader MCR & MCR-K



MCR



MCR-K

Der voll vergossene RFID Montage Leser MCR wurde für die einfache Montage auf 55er Unterputzdosen oder zur Aufputz Montage (mitgelieferter Rahmen) entwickelt.

Durch eine Vielzahl an Softwareprogrammen und Schnittstellen ist dieser Montage Leser universell einsetzbar.

Desweiteren ist der RFID Montage Leser MCR auch als MCR/K mit integrierter Codetastatur erhältlich.

Optional ist der RFID Montage Leser MCR bzw. MCR/K auch mit integriertem Relais erhältlich.

Folgende Technologien werden vom MCR & MCR-K unterstützt:

- LEGIC RF (advant & prime),- ISO14443A+B (Mifare DESFire, Infineon SLE, SmartMX)
- ISO15693 (EM4035, Tag-It HFI, Infineon SRF55VxxP, ISO18000-3 mode 1)
- ISO 18092 NFC (passive mode), - Sony Felica
- Inside Secure (UID only),- HID iCLASS (ISO15693) UID only

Technische Spezifikationen:

- **Abmessungen:**
 - Im Gehäuse: 80 x 80 x 18 mm
 - Im Gehäuse mit Aufputz Rahmen: 80 x 80 x 34 mm
 - PCB: 76 x 76 x 10 mm
- **Gehäuse:**
 - ABS Kunststoff (schlagfest)
 - Farbe schwarz oder weiß
 - Voll vergossen
- **Schnittstellen:**
 - RS232, TTL, RS485, USB, Wiegand, Clock/Data und im transparent Mode
- **Digitale Eingänge:**
 - 3 optoentkoppelt
- **Digitale Ausgänge:**
 - 2 open Collector
- **Relais:**
 - 1 Öffner/Schließer (optional)
- **Spannungsversorgung:**
 - 5V DC
 - 9...24 V DC
- **Lese- /Schreibleseabstand:**
 - bis zu 10 cm
- **Buchungswiederhol Sperre (optional)**
- **Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C**
- **Integrierte Antenne**
- **Integrierter Summer mit 3 LED's zur Statusanzeige**
- **Schutzklasse IP65 je nach Einbauart**