

NISE 3900-SERIE

TECHNISCHE DATEN

Vorderseite



Rückseite



1 PCIe DVI/HDMI

1 PCIe DVI/HDMI/DP

2 ext. HDD Brackets

Modell	NISE 3900E-H310	NISE 3900E	NISE 3900R
Artikelnr.	160709	160708	160711

SYSTEM

CPU	Intel® Core™ i5-8500T 6-Core 2,10 GHz		
Chipsatz	Intel® Q310	Intel® Q370	
RAM	16 GB DDR4 SO-DIMM (max 16 GB)		
HDD /SSD	256 GB M.2 2280 NVMe SSD 1 x 2.5" SATA-6G SSD (frei)		500 GB 2.5" SATA-6G SSD
mSATA/CF/SIM Sockel	1 x SIM, 1x M.2 B Key		
	--		1 x M.2 M Key PCIe(x4) (extern)

SCHNITTSTELLEN

Grafik	1 x DVI-D, 1 x HDMI (Unterstützung von 2 unabhängigen Displays)	1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DP (Unterstützung von 2 oder 3 unabhängigen Displays)
Serielle Ports	2 x RS-232/422/485 mit Autoflow Control	
USB	6 x USB 3.1, 4 x USB2.0	
Ethernet	2 x Intel® I210AT Gigabit-LAN	2 x Intel® I210IT Gigabit-LAN 1x Intel® I219LM Gigabit-LAN
Audio	Line-out, Mic-in	
Sonstiges	1 x GPIO (4x/4x), TPM 2.0	
Erweiterungen PCI/PCIe	1 x PCIe(x4)	
Sonstige Erweiterungen	1 x Mini-PCIe für optionale WLAN/3G/SATA/Feldbusmodule 2 x Antennen Einbauplatz	

WEITERE DATEN

Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019
Betriebstemperatur	0°C bis +45°C mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14
Lagertemperatur	-20°C bis +80°C
Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	10% bis 95%
Stromversorgung	9 bis 30 V DC, 120 W 24 V/5A Power Adapter
Maße (B x H x T)	215 x 94 x 272 mm
Im Lieferumfang	Kurzanleitung, Windows® Recovery Medium, Treiber CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene

NISE 3900-SERIE**TECHNISCHE DATEN**

Vorderseite



Rückseite



Modell	NISE 3900E2	NISE 3900P2	NISE 3900P2E
Artikelnr.	161867	161867	161868

SYSTEM

CPU	Intel® Core™ i5-8500T 6-Core 2,10 GHz		
Chipsatz	Intel® Q370		
RAM	8 GB DDR4 SO-DIMM (max 16 GB)		
HDD /SSD	256 GB M.2 2280 NVMe SSD 1 x 2.5" SATA-6G SSD (frei)		
mSATA/CF/SIM Sockel	1 x SIM, 1x M.2 B Key		

SCHNITTSTELLEN

Grafik	1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DP (Unterstützung von 2 oder 3 unabhängigen Displays)		
Serielle Ports	2 x RS-232/422/485 mit Autoflow Control		
USB	6 x USB 3.1, 4 x USB2.0		
Ethernet	2 x Intel® I210IT Gigabit-LAN 1x Intel® I219LM Gigabit-LAN		
Audio	Line-out, Mic-in		
Sonstiges	1 x GPIO (4x/4x), TPM 2.0		
Erweiterungen PCI/PCIe	2 x PCIe(x4)	2 x PCI	1 x PCIe(x4), 1 x PCI
Sonstige Erweiterungen	1 x Mini-PCIe für optionale WLAN/3G/SATA/Feldbusmodule 2 x Antennen Einbauplatz		

WEITERE DATEN

Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019		
Betriebstemperatur	0°C bis +45°C mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14		
Lagertemperatur	-20°C bis +80°C		
Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	10% bis 95%		
Stromversorgung	9 bis 30 V DC, 120 W 24 V/5A Power Adapter		
Maße (B x H x T)	215 x 115 x 272 mm		
Im Lieferumfang	Kurzanleitung, Windows® Recovery Medium, Treiber CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene		